

DOSAL

patrona „HA-TS“

Největším problémem při ohřevu vody v domácnosti i v průmyslu je tvorba vodního kamene. To je způsobeno přítomností vápenatých a hořečnatých solí ve vodě. Protože vápník a hořčík jsou nerozpustné, mají tendenci vytvářet vápenatá a hořečnatá jádra, která se vzájemně přitahují a spojují. Tím vytvářejí krystaly, které se ukládají na vnitřním povrchu trubek, topných hadů a zásobníků topných systémů. Usazeniny postupně rostou, upcívají potrubí, uvnitř zásobníků a bojlerů tvoří vrstvu několik milimetrů silnou.

Úprava pomocí polyfosfátu je jednoduchý, efektivní a ekonomický způsob zabránění tvorby vodního kamene v uzavřených systémech. Úprava polyfosfátu je založena na schopnosti polymeru fosfátu být pohlceny povrchem krystalických jader vápníku a hořčíku. Tím dojde k vytvoření ochranného filmu, který brání jádrům vzájemně se slučovat a vytvářet krystaly. Voda upravená tímto způsobem, ačkoliv udržuje svoji původní tvrdost, nevytváří škodlivý povlak. Polyfosfát působí na vnitřní kovový povrch zařízení, kde vytváří ochranný film, který povrch izoluje a chrání proti korozi. Zařízení se montuje na přívodní potrubí studené vody. Polyfostát snáší teplotu **max. 40 °C**.

Při vyšší teplotě je nebezpečí vzniku sraženin.



- DOSAL - zařízení pro automatické pračky a myčky nádobí.



DOSAL	3/4"	hm. náplně
cena bez DPH	413,-	
cena s DPH	500,-	
obj. kód	RA402P442	
balení	50	150g

POLYFOSFÁT	jemný	hrubý	0,5 kg
cena bez DPH	600,-/1,5kg	600,-/1,5kg	190,-
cena s DPH	726,-/1,5kg	726,-/1,5kg	230,-
obj. kód	RE8010004	RE8010003	RE8010006
balení	12	12	12



POLYFOSFÁT NÁHRADNÍ NÁPLŇ 155g - DOSAL

Náhradní dávka polyfosfátu přímo do zařízení na úpravu vody Dosal.
Baleno v blistru s euro závěsem.

NOVINKA

POLYFOSFÁT- DOSAL 155 G	
cena bez DPH	65,-
cena s DPH	79,-
obj. kód	RE8010009



UPOZORNĚNÍ: Použití polyfosfátu je vhodné a účinné při tvrdosti vody do výše 5 mmol/l. Je-li hodnota vyšší než 5 mmol/l je nutné vodu změkčovat.

K rychlému určení vhodnosti polyfosfátu použijte **EASY TEST - RE8000011**

- HA-TS - filtrační patrona s polyfosfátem



Filtrační patrona s polyfosfátem typu BX, kterou lze umístit do běžného filtru BX 3P je dodávána ve všech velikostech 5", 7", 10", 20" a do filtru DS DP 7", 10", plnohodnotně nahradila řadu DOSAFOS a DOSAPROP. Patrona se po použití likviduje. Životnost 6 měsíců.

TYP	MEDIUM 5"	JUNIOR 7"	SENIOR 10"	MASTER 20"
HA-BX TS*	cena bez DPH	245,-	355,-	530,-
	cena s DPH	296,-	430,-	641,-
	průtok	1400 l / h	1400 l/h	1400 l/h
	kód	RA5192225	RA5194225	RA5195225