


DOSAPLUS 7

Účinná ochrana proti usazování vodního kamene v uzavřených systémech.

Instalace na vodorovná i svislá potrubí.

- * ochrana proti usazování vodního kamene a tvorbě koroze
- * systém řízeného dávkování POLIPHOSu
- * balení obsahuje POLIPHOS patronu, klíč, 3/4" i 1" připojení

Dosaplus 7 je určen k instalaci na přívod studené pitné i užitkové vody. Voda upravená pomocí POLIPHOSu, který tvorí náplň filtru Dosaplus, si udržuje svou původní tvrdost, nevytváří však škodlivý povlak. Na kovových částech vytváří ochranný film, který jejich povrch izoluje a chrání tak proti usazování vodního kamene i proti vzniku koroze.



Doporučená výměna POLIPHOSU:
po úplném rozpuštění polyfos. náplně
 životnost max. 6 měsíců (rozpuštěnost závisí na kvalitě, pH, tvrdosti, průtoku vody,...)

UPOZORNĚNÍ: Použití polyfosfátu je vhodné a účinné při tvrdosti vody do výše 5 mmol/l. Je-li hodnota vyšší než 5 mmol/l je nutné vodu změkčovat.

K rychlému určení vhodnosti polyfosfátu použijte EASY TEST - RE8000011.



DOSAPLUS 7	3/4" + 1"
cena bez DPH	1 660,-
cena s DPH	2 009,-
obj. kód	RE4050520
balení	6

NOVINKA

POLIPHOS patrona B	
cena bez DPH	210,-
cena s DPH	254,-
obj. kód	RE5000054



POLIPHOS patrona B je připravená přímo k použití do Dosaplusu 7, již není potřeba nekomfortně připravovat náplň z POLIPHOSU sypkého a vody.



**Doporučený
průtok:
4000 l/h**

**Max teplota:
45 °C**

**Max. tlak:
8 barů**

Návod na montáž a údržbu DOSAPLUS 7

Dosaplus 7 je určen k instalaci na přívod studené pitné i užitkové vody.

Montáž :

- DOSAPLUS 7 se montuje na přívodní potrubí.
- Pro lepší údržbu doporučujeme montáž pomocí „by-passu“. Umožní výměnu náplně bez přerušení dodávky vody.
- DOSAPLUS 7 je opatřen speciální hlavou, která umožňuje montáž na svislé i vodorovné potrubí, na přívod vody zleva i zprava. Stačí pouze oddělit šroubení od vlastní hlavy a otočit do požadované polohy. Směr průtoku vody je označen na těle šroubení. Součástí balení je šroubení 3/4" i 1", jen si zvolíte variantu dle Vašich podmínek.
- Po namontování DOSAPLUSU 7 na potrubí povolte odvzdušňovací šroub.
- Odšroubujte nádobu pomocí speciálního klíče, který je součástí balení.
- Čistou vodou důkladně opláchněte nádobu a „harmoniku“ a vložte do nádoby nádobku s POLIPHOSem
- Našroubujte nádobu zpět na hlavu filtru tak, aby „harmonika“ byla souměrně stlačená.
- Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou až začne voda vytékat odvzdušňovacím šroubem. Šroub zavřete.
- Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znova otevřete odvzdušňovací šroub, aby odešel případný nežádoucí vzduch.

Výměna náplně:

- Po úplném rozpuštění POLIPHOSu. Maximální životnost 6 měsíců (rozpuštěnost závisí na kvalitě, pH, tvrdosti, průtoku vody, ..).
- Odšroubujte průhlednou nádobu, odstraňte nádobku se zbytky staré náplně.
- Sudejte modrou „harmoniku“, rádně ji opláchněte a propláchněte a opět nasadte na původní místo.
- Vložte novou nádobku s POLIPHOSem, našroubujte nádobu a utáhněte odvzdušňovací šroubek.
- Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou. Až začne voda vytékat odvzdušňovacím šroubem, šroub zavřete.
- Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znova otevřete odvzdušňovací šroub, aby odešel případný nežádoucí vzduch.

Upozornění:

- K povolení a utažení nádoby slouží plastový klíč „X“, který je součástí balení. Nepoužívejte jiný než originální klíč, může dojít k poškození nádoby.
- Při teplotě vstupní vody vyšší než 40°C ztrácí POLIPHOS svoji účinnost.
- Stejný důsledek může mít umístění armatury do prostředí, kde teplota přesahuje 40°C.
- Používejte pouze originální nádobku s POLIPHOSem .
- Lze montovat na vodorovné i svislé potrubí. DOSAPLUS 7 však musí být vždy svisle.